


LED-Einsätze

 **ATUM II dim-to-warm Ø50mm, 6,1W, 350mA**



Drees GmbH Sundern / GERMANY	ATUM II Ø50mm, 6,6W, 350mA 575-512-1830	Kategorie: LED-Einsätze
		2025-08-12
		R003
		
LED-Einsatz mit Aluminium-Reflektor und Kühlkörper LED-Modul with aluminum reflector and heat sink		CE IP20 III 
Technische Daten / specifications:		
Typ / Anzahl LED LED type / quantity	Bridgelux COB / 1Stk. Bridgelux COB / 1pcs.	
Vorwärtsnennstrom forward rated current	350mA	
Vorwärtsspannung forward voltage	typ. 17,0Vdc // max. 18,5Vdc	
Nennleistung rated power	typ. 6,1W	
Kühlkörpertemperatur (t _{hs}) heat sink temperature (T _{hs})	max. 70°C	
Schutzklasse safety class	III	
Schutzart protection class	IP20	
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø50 x 40mm	
Gewicht weight	ca. 58g	
Leitungslänge cable length	200mm	
Dimmbar dimmable	ja	
Bei Einbau des LED-Einsatzes muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Installing the LED-spotlight you have to ensure an adequate air circulation.		

Folgende Angaben bei $T_c = 85^\circ\text{C}$ / following information at $T_c = 85^\circ\text{C}$

Vorwärtsstrom forward current	Farbtemperatur colour temp.	CRI CRI	Lichtstrom luminous flux	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer item number
350mA	typ. 1800 - 3000K	>90	50lm- 480lm	38°	575-512-1830

Zubehör accessoires	Artikelnummer item number
Netzgerät, TRIAC	556-120-50
Netzgerät DALI	556-192-50
2-Kanal KSQ Casambi	559-981-00
Aluminium-Reflektor 20° aluminium reflector 20°	538-028-20
Aluminium-Reflektor 60° aluminium reflector 60°	538-028-60

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Art-Nr.	Lichtquelle	Energieeffizienzklasse
item no.	Light source	energy efficiency class
575-512-1830 LQ1000050	https://eprel.ec.europa.eu/qr/876256	