



Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, inkl. Zugentlastung
recessed ceiling downlight, tiltable, incl. strain-relief



Technische Daten / specifications:

Fassung / Leuchtmittel socket / bulb	G 53 / QR-111
max. Leistung max. power	75W
Schutzklasse safety class	III
Schutzart protection class	IP20
Gehäusematerial case material	Aluminium
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxBxH)	180 x 180 x 29mm
Einbauöffnung installation aperture	Ø150mm
Schwenkbereich swivel range	30°

Farbe / Oberfläche colour / surface	Artikelnummer item number
Aluminium, gebürstet aluminium brushed	502-613-93
weiß matt, pulverbeschichtet matt white, powder coated	502-613-50
schwarz matt, pulverbeschichtet matt black, powder coated	502-613-51

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die Leuchte herum gewährleistet ist.

Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation around the luminaire.

Leuchtmittel sind bei den auf dieser Seite dargestellten Leuchten nicht im Lieferumfang enthalten
For luminaires shown on this page lamps are not included

simpleled

Lösungen mit Licht
Markt 12 D-49497 Mettingen
Fon (+49) 05452 9188 53
Fax (+49) 05452 9188 52
info@simpled.de
www.simpled.de