



## Einbauspot mit 10° Abstrahlwinkel, 350mA Konstantstrom, Stecksystem



Lichtpunkt mit Power LED, 350mA, silberfarbig  
starlight with power LED, 350mA, silver coloured

CE IP20  

### Technische Daten / specifications:

Typ / Anzahl LED LED type / quantity	1Stk. SAMSUNG 1pcs SAMSUNG
Vorwärtsstrom forward current	350mA
Nennleistung rated power	1,3W
Abstrahlwinkel beam angle	10°
Schutzklasse safety class	III
Schutzart protection class	IP20
Leitungslänge cable length	250mm
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø30 x 12mm
Einbauöffnung installation aperture	Ø25mm
Material material	Kunststoff silberfarbig plastic silver coloured

LED Farbe LED colour	Farbtemperatur colour temperature	CRI	Lichtstrom Luminous flux	Artikel-Nr. article no.
warmweiß warm white	ca. 3000K	>80	ca. 110lm	578-509-3000
neutralweiß neutral white	ca. 4000K	>80	ca. 120lm	578-509-4000
kaltweiß cool white	ca. 6500K	>70	ca. 140lm	578-509-6500

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die Leuchte herum gewährleistet ist.

Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation around the luminaire.

Bitte beachten Sie, dass das Bohrmaß 25mm unbedingt eingehalten werden muss.

Please note that the drilling dimension 25mm must be strictly observed.

### Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß  
classification according to

2009/125/EG  
2009/125/EC

Energieeffizienzklasse  
energy efficiency class

**A+**

**simpleled**

Lösungen mit Licht  
Markt 12 D-49497 Mettingen  
Fon (+49) 05452 9188 53  
Fax (+49) 05452 9188 52  
info@simpleled.de  
www.simpleled.de