

LED-Panel EUROPE



LED-Panel, inkl. externen Netzgerät, mit Blendungsbegrenzung, UGR<19
 LED-Panel, incl. external power supply, with glare limitation, UGR<19

IP20 **CE**

Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung Netzgerät input voltage power supply	200 - 240Vac / 50-60Hz
Nennleistung rated power	42W
Nennausgangsstrom rated output current	700mA
Ausgangsspannung output voltage	34 - 57 Vdc
Leistungsfaktor λ power factor λ	0,98
Abstrahlwinkel beam angle	120°
Blendungsbewertung (UGR) Unified Glare Rating (UGR)	<19
Gehäuse, Farbe housing, colour	Polycarbonat, transparent strukturiert / Aluminium, weiß polycarbonate transparent structured / aluminium, white
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C – +40°C
Gehäusetemperatur Netzgerät (tc) case temperature power supply (tc)	max. 95°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP20
Abmessungen (LxBxH) / Gewicht dimensions (LxBxH) / weight	LED-Panel: 595x595x11mm / 2900g LED-Panel:
	Treiber (nicht dimmbar): 145x43x30mm / 190g driver (not dimmable):

LED Farbe LED colour	Farbtemperatur colour temp.	Lichtstrom luminous flux	CRI CRI	Artikel-Nr. item number
Warmweiß warm white	typ. 3000K	ca. 3690 lm	Ra>80	552-561-3000
neutralweiß natural white	typ. 4000K	ca. 4000lm	Ra>80	552-561-4000

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive
 Einstufung durchgeführt gemäß 2009/125/EG
 classification according to 2009/125/EC
 Energieeffizienzklasse **A+**
 energy efficiency class

simpleled

Lösungen mit Licht
 Markt 12 D-49497 Mettingen
 Fon (+49) 05452 9188 53
 Fax (+49) 05452 9188 52
 info@simpleled.de
 www.simpleled.de