

Elektronisches Netzgerät für LED-Anwendungen, 24V DC Gleichspannung, max. 75W
Electronic Power supply for LED using, 24V DC constant voltage 24V, max. 75W



LED Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung 24Vdc für eine Leistung bis zu 75W
LED power supply with constant voltage 24Vdc output for a power up to 75W



Technische Daten / specifications: K6-552-070-50

Eingangsspannung input voltage	200-240Vac $\pm 10\%$ / 50Hz
Primärstrom primary current	<0,5A
Ausgangsspannung output voltage	24Vdc $\pm 5\%$
Ausgangsleistung output power	0-75W
Umgebungstemperatur t_a ambient temperature (t_a)	max. 45° C
Gehäusetemperatur (t_c) case temperature (t_c)	max. 80° C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP 20
Temperaturüberwachung over temperature protection	Ja yes
Überlastungsschutz overload protection	Ja yes
Kurzschlusschutz short circuit protection	Ja yes
Leistungsfaktor power factor	0,9
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	201 x 63 x 30,5 mm / ca. 345g
Normen/ Richtlinien standards	EMV-Richtlinie 2004/108/EG EMC Directive 2004/108/EC

simplified

Lösungen mit Licht

Markt 12 D-49497 Mettingen

Fon (+49) 05452 9188 53

Fax (+49) 05452 9188 52

info@simplified.de

www.simplified.de