



Polykarbonat Profilabdeckung, schlagfest, max. 120°C, Brandverhalten B1 (DIN 4102)
 polycarbonate profile cover, shock-resistant, max 120°C, fire behavior B1 (DIN 4102)

Technische Daten / specifications:

Material material	PC Polycarbonat PC polycarbonate
Transmissionsgrad transmittance	ca. 80% (farblos) / ca. 60% (opal satiniert) ca. 80% (transparent) / ca. 60% (opal satined)
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	L x 27 x 12,9mm
Gewicht / m weight / m	ca. 90g

Länge L mm length L mm	Typ type	Artikelnummer item number
1000	farblos transparent	548-901-01
2000		548-901-02
3000*		548-901-00
Profilzuschnitt profile cut		548-901-99
1000	opal satiniert opal satined	548-901-51
2000		548-901-52
3000*		548-901-50
Profilzuschnitt profile cut		548-901-98

* Lieferung in Herstelllänge ca. 3020mm

* delivery in standard length as produced approx. 3020mm

Die Abdeckungen unterliegen Toleranzen und werden zyklisch auf unsere Aluminiumprofile angepasst.
 The covers are subject to tolerances and cyclically adapted to our aluminum profiles.