


Flexibles LED-Profil
Flexible LED profile



PMMA-Extrusionsprofil opal satiniert, flexibel, für Flex-Leiterplatten bis zu einer Breite von 10mm
PMMA extrusion profile, frosted, flexible, for Flex-PCB up to 10mm width

IP67

Technische Daten / specifications:

Material material	PMMA, opal satiniert PMMA, frosted
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	5000 x 12 x 20mm
Gewicht / m weight / m	ca. 200g
Schutzart protection class	IP67*
Biegeradius bending radius	min. 150mm

Länge L mm length L mm	Lieferumfang scope of delivery	Artikelnummer item number
5000	inkl. 2x Endstück transparent, 10x Befestigungsclip, Schrauben incl. 2x transparent end caps, 10x mounting clip, screws	550-406-05

Zubehör accessories	Artikelnummer item number
Zubehörtüte, bestehend aus 2x Endstück, transparent, 6x Befestigungsclip, Schrauben accessories bag, including 2x transparent end caps, 6x mounting clips, screws	550-406-99

*Der Installateur ist für die Einhaltung der IP-Schutzart IP67 verantwortlich. Zur Abdichtung ist 2-Komponenten-Epoxyd-Kleber und/oder säurefreies, neutral vernetztes Silikon empfohlen.
*The installer is responsible for the adherence to the degree of protection of IP65. For sealing it is recommended to use 2K Epoxy adhesive and/or acid-free neutrally crosslinking silicone.

simpleled

Lösungen mit Licht
Markt 12 D-49497 Mettingen
Fon (+49) 05452 9188 53
Fax (+49) 05452 9188 52
info@simpled.de
www.simpled.de